



“有了这报警器,生着炉子晚上睡觉安心”

我市全面排查燃煤取暖隐患,已为78万余户安装一氧化碳报警器

本报讯(潍坊日报社全媒体记者 陈怀禹 张益阁)潍坊市气象台发布强寒潮天气预报,预计28日至30日我市将出现强降温、大风和雨雪天气。11月27日,记者从潍坊市应急管理局获悉,为确保燃煤取暖住户安全过冬,截至目前,全市已免费为78万余户燃煤取暖住户安装一氧化碳报警器。

“大冷天还挂念着我们老百姓的安全问题,挨家挨户地安装一氧化碳报警器。有了这报警器,我们生着炉子放心,晚上睡得也安心!”寿光市纪台镇居民张先生高兴地说。

自11月9日起,寿光市纪台镇组织全体镇村工作人员,对前期已安装1.3万余个一氧化碳报警器是否规范安装使用、及时报警等相关问题进行全面复核,并对村居、沿街店铺部分未安装一氧化碳报警器,或报警器有损坏、掉落的住户进行全面摸排,建立安装情况统计表,理清底数,按需购置,确保应装尽装、完备好用。

“当这个报警器响时,就表明房间内的一氧化碳超标,要赶紧打开门窗,人员迅速离开。”每到一户,工作人员都详细讲解一氧化碳报警器的功能以及使用方法,现场演示报警器预警反应,对住户尤其是

老年人反复演示,保证其熟练操作。同时,宣传普及燃煤、用气、秸秆取暖、特别是自烤煤炉和煤气灶时应预防火灾及一氧化碳中毒的安全常识。

据悉,11月8日以来,全市各级各部门采取“登门入户”的方式,对燃煤取暖住户开展全面摸排,特别是孤寡老人、留守儿童等重点家庭,并对非集中供暖的出租屋、拆迁房等进行重点核查;成立多个常态化隐患排查组,持续到基层开展防一氧化碳重点督查检查,推动各级各部门责任措施落实到位。

“防范一氧化碳中毒,保持通风最重要。”潍坊市应急管理局综合执法支队副支队长张五星提醒广大使用燃煤取暖的住户,必须定期清理烟道通道,保持烟囱结构严密和通风良好,检查煤炉封闭性。烧火炕取暖要避免采取通炕取暖的方式,需等煤炭完全燃尽后再入睡,保持炉灶和火炕的通风。若发现有人发生一氧化碳中毒,要迅速打开门窗,关闭煤气罐等火源,不要打开电源;把患者转移到空气新鲜通气良好处,解开其衣领平躺,清除口鼻内异物,保持呼吸道通畅,纠正缺氧状态。若发现患者呼吸、心跳停止等重度中毒症状,应立即进行人工呼吸、心脏复苏,同时拨打120急救电话尽快送医。



我市众多燃煤取暖家庭安上了一氧化碳报警器。

民生直通车

政策发布·部门行动·记者调查

天冷了 供水设施也要注意『保暖』

本报讯(潍坊日报社全媒体记者 赵春晖) 冬意渐浓,冷空气来袭容易导致市民家中的下水管道被冻住或水龙头被冻裂,如果处理不当,或将造成不必要的损失。11月27日,记者咨询潍坊市自来水有限公司得知,入冬后,市民需及时做好水表及管道的防冻工作。

市自来水有限公司专业人士介绍,给供水设施防冻保温,可以采取几个措施。首先是“穿衣防寒”,对暴露在室外的水管、水表、水龙头等用水设施,建议用废旧衣物、塑料泡沫、海绵或专业保温材料进行包裹。

其次要注意“关窗保暖”,夜间气温降低时,保持楼道内的门窗封闭,阳台、厨房、卫生间及其他阴暗房间的窗户也要及时关闭,可以开启取暖设施,以保证室内温度在0℃以上。还有一种方法是“水流不断”,及时关注天气预报,遇到严寒天气,可在晚间稍稍拧开水龙头滴水成线,保证水管内自来水流动防止夜间冻结。同时,使用合适的容器承接滴下的水,以节约用水。

另外,需要注意“有备无患”,随时做好贮水准备,晚间最好注意储备一些热水,以避免给次日生活造成不便;还可以“排空设施”,及时排空太阳能热水器水箱中的水;如外出较长时间,最好关闭自来水阀门并放空室内管道内的自来水,以防出现冻裂漏水。

专业人士提醒,市民要“学会应急”,一旦出现用水设施受冻的情况,千万不要用锐器敲打、明火烧烤或沸水直接浇烫,以免引起设施破裂或引发火灾,可用强风吹风烘烤或用织物包裹受冻部位,用温水反复浇灌。

市自来水有限公司相关负责人表示,市民如果发现自来水保温层、保温箱、保温管不严不实、漏风等情况,请报自来水公司修复。市民可拨打客服热线电话8666110,或关注潍坊市自来水有限公司公众号(右图),进入界面后点击下方菜单栏“公众服务”中的“微客服”,客服小程序“鸢小水”将随时为市民提供线上服务。



供暖常见问题 记者帮你问清楚了

□潍坊日报社全媒体记者 赵春晖

自采暖季开始以来,不少市民向供热主管部门提出了一些供热疑问。11月27日,记者请专家就其中一部分问题进行了解答。

为什么别的小区比自家小区热?

答:这是因为不同小区的建筑围护结构、老旧程度、空置率等各不相同。其中,建筑围护结构较差的小区散热会比较大;管网老旧的小区,管道堵塞现象较为严重,管网故障率较高,换热站需要合理控制升压幅度,在保证正常供热的时候,保障管网的安全运行;一些新建小区,由于用户入住率比较低,户间传热增大,也会造成供热用户家里的温度不够高。

为什么邻居家里暖气热,自家的不热?

答:同一个小区一般使用同一个换热站,在换热站供热参数正常且一致的情况下,如果周边用户家里都暖和,但自家里却不热,有可能是入户滤网堵塞或者暖气片积气,需要对过滤网清洗并排气。

如果用户家里是个别组的暖气不热,若是串联系统,可以对此组暖气片进行排气;若是并联系统,除排气外可将其他组暖气阀门适当调小;若是地暖系统,可以根据供热效果,隔几年在停暖期间清洗一次。

同一栋楼为何供热效果有差异?

答:可能是由于设计、施工的原因造成了系统垂直失调;室内热力管道内有积气;楼上楼下或周围有不用热的或是边角、底楼、顶楼用户,散热量大;部分复式楼(阁楼或负一楼)用户中间未有效隔离,造成热量散失过大超出设计面积;部分用户私自改造、加装散热器、水泵、换热器、水嘴,不仅影响供热系统平衡,造成冷热不均,还有可能造成失水、串水的重大事故;市面上有部分暖气片外观美观且价格高,但储水量很小,散热效果差;部分小区的户型设计离楼道内供热主通道距离较远,造成同一楼层温度都有差别;整个小区或一栋楼、一个单元的用热率较低,造成循环较慢、散热量过大,正常供热参数下室温无法提高。

为什么家里房间有的热有的不热?

答:此情况发生可能有以下几个原因:1.暖气管道循环不畅,发生了气堵,建议立即给不热的暖气片进行排气。2.暖气片使用时间过长,供热系统老化,暖气管道和阀门老化、堵塞,致使热水循环受到影响。这种情况可以请专业水暖人员清洗暖气管道、阀门。3.系统循环水“走近道”,这种情况应适当关小室内入水位置近端暖气片的进水阀或回水阀,从而使更多热水供向远端的暖气片。4.地暖用户所有地暖盘管经门口的分集水器统一分布,较远端或末端的房间经其他房间或过道时散失一部分热量造成远端室温低。5.部分用户卧室安装木地板造成散热效果差。6.个别房间与无采暖设施的阳台、厨房等连通,热量散失超出设计范围。

为什么感觉暖气很热,家里温度却不高?

答:影响供热效果因素很多,主要有:散热器小或散热器被装饰包裹,影响散热器散热;住在楼的两端、顶层或底层;整栋楼住户少,住户分散;房子是否为节能建筑,对供暖效果影响也很大。如果为非节能建筑,会致使室内散热过快,导致居民家中暖气不热;当用户周围的邻居都不用热时,也会导致整栋楼散热加快,从而家中温度不高。

为什么暖气片、地面温度时高时低?

答:首先应该明确,供热效果主要是体现在室内温度上,而不是暖气片温度或者地面温度上,只要室内温度达标,就代表着供暖效果正常。暖气片、地面温度时高时低,主要是因为供热的目的是为了补偿建筑物的散热量,以维持室温的相对稳定。而建筑物的散热量大小与室外温度等环境因素有很大关系。室外温度越低,建筑物的散热量就越大。为了保持室温的相对稳定,供热系统必须供给适合的热量。供热系统是根据天气情况自动调节的。天气越冷,供热参数越高,循环水流量越大。暖气片的表面温度时高时低,结合当时的天气情况,如果对应起来就是正常的。另外,如果夜间室外温度骤降,体感暖气片温度也会有所降低。